

TINGMÄRGID

- 

Kinnistu piir
- 

Täna kaitsevöönd
- 


Maapealne hoonestusala (vastavalt detailplaneeringule)
- 

Projekteeritud hoone 1. korruse välisseinte gabariit
- 

Projekteeritud hoone teljed
- 


Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x300 (h=10cm)
- 

Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x300 (h=0cm)
- 

Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x300 (h=4cm)
- 

Projekteeritud kõnnitee äärekivi 80x200 (h=0 cm)
- 

Projekteeritud tee servajooned
- 

Projekteeritud tugipeenar
- 


Projekteeritud tõkkepuu
- 

Likvideeritavad objektid
- 

Projekteeritud sõidutee ab-katend Tüüp 1
- 

Projekteeritud sõidutee ab-ülekate
- 

Projekteeritud kõnnitee ab-katend Tüüp 2
- 

Projekteeritud betoonkivisillutiskatend Tüüp 3
- 

Projekteeritud murukivisillutis Tüüp 4
- 


Projekteeritud sõidutee ab-katendi taastamine Tüüp 5
- 

Projekteeritud graniitsõelmed
- 

Projekteeritud haljasalade murukate
- 

Projekteeritud prügi konteiner
- 


Rekonstrueeritav piiread
- 

Projekteeritud metallserv I-profiil
- 

Kavandatud puurkaev (hooldusala R= 10m)
- 

Projekteeritud aiapost

- 

Projekteeritud koorepurumults
- 

Istutusala püsikutega
- 

Projekteeritud ronitaimed roostevaba trossidest võrgul
- 

Projekteeritud suurekasvuline lehtpuu
- 

Projekteeritud madalakasvuline lehtpuu
- 

Projekteeritud okaspuu
- 

Projekteeritud vabakujuliselt paigutatud graniitkivid
- 

Istutatavad sibullilled (istutusala taimede vahel)

Tingmärgid valgustus (kinnistu sisene):

- 

Projekteeritud seinalamp. 40W, O15 optika (ette).
nt. URBINO LED S, 130782.5L111.150, ED 40W 5600lm 3000K IP66, eelprogrammeering + seinakinnitus, LUG
- 

Projekteeritud välisvalgusti mast. h=8m, 1,0m konsooliga, koos valgustiga, 40W, O15 optika (ette).
nt. URBINO LED S, 130782.5L111.150, ED 40W 5600lm 3000K IP66, eelprogrammeering, LUG
- 

Projekteeritud välisvalgusti mast. h=8m, 1,0m konsooliga, koos valgustiga, 23W, O40 optika (kügedele ja ette).
nt. URBINO LED, 130222.5L791.201, 23W 3100lm 3000K IP66, eelprogrammeering, LUG
- 

Projekteeritud seinalamp. 40W, O22 optika (kügedele).
nt. URBINO LED S, 130782.5L111.220, ED 40W 5150lm 3000K IP66, eelprogrammeering + seinakinnitus, LUG
- 

Projekteeritud prosektoritüüpi valgusti mastil, paigaldatud 6m kõrgusele, 13W, 35° optika.
nt. MINI ALPHA ROUND, SPOTLIGHT, 5972-C-3-901-XX, 13W, 1430lm, 3000K, 35°, IP66, Unilamp
- 

Projekteeritud plafoonvalgusti ukse kohal, 16W
nt. MULTI+ 30 PC, 304164, d=320mm, 16W, 1270lm, 3000K, IP65, Performance In Lighting

Geoloog:	Koostaja: EXACT Geomark AS Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis	Töö nr: 10223	Möödustatud: 05.2025
----------	--	---------------	----------------------

ESD SOLUTIONS ESD Solutions OU EPR02913 Regist. nr.: 12620601 esd@esd.ee		Projekti nimi: Sinirebase tn 24 multifunktsionaalne hoone	
Projekteerija: K.Veskimeister		Objekti asukoht: Sinirebase tn 24, Nõmme LO, Tallinn	
		Joonise nimi: Asendiplaan	
Faali nimi:	25006_PP_TL-4.dwg	Töö nr:	25006
Koostatud:	01.04.2026	Stadium:	PP
		Joonise nr:	TL-4-01
		Mõõtkava:	1:500